

## Klimaschränke, Memmert Climate Chambers



Die Klimaschränke mit dem einzigartigen ControlCOCKPIT für die schnelle und intuitive Bedienung. Exzellente Homogenität von Temperatur und Feuchte für langzeitstabile Umgebungsbedingungen. Besonders ausgelegt für Prüfungen von Arzneimitteln nach ICH, Q1A und Q1B, Option 2 sowie vergleichbare Normen für Stabilitätsprüfungen von Kosmetika und Lebensmitteln.

Für die Prüfung nach ICH Q1B steht beim Modell ICH L eine Beleuchtungseinheit zur Verfügung.

Das Modell ICH C bietet zusätzlich zur Standardausstattung des ICH eine digitalisierte, elektronische CO<sub>2</sub>-Regelung, Einstellbereich 0 bis 20% CO<sub>2</sub> (ICH750: 0 bis 10% CO<sub>2</sub>). Mit TwinDISPLAY.

**TwinDISPLAY:** ControlCOCKPIT mit zwei TFT-Farbgrafikdisplays

### Technische Daten:

Innenraum:	aus Edelstahl (Werk-Stoff 1.4301/ASTM 304), tiefgezogen, standardmäßig mit 2 Edelstahl-Gitterrosten, hochstabil und pflegeleicht
Gehäuse (Außenkorpus):	aus Strukturedelstahl, Rückwand Stahlblech verzinkt (fahr- und arretierbar auf Rollen)
Doppeltüren:	außen Edelstahl vollisoliert, innen Glas
Netzanschluss:	230 V, 50/60 Hz
Arbeitstemperaturbereich ICH/ICH L mit Feuchte und/oder Licht:	+10°C bis +60°C
Arbeitstemperaturbereich ICH C mit und ohne Feuchte:	+10°C bis +50°C
Arbeitstemperaturbereich ICH ohne Feuchte:	-10°C bis +60°C (nicht zum dauerhaften Lagern bei Minustemperaturen geeignet. Bei Dauerbetrieb kann eine Vereisung der Glastür auftreten)
Arbeitstemperaturbereich ICH L ohne Feuchte:	0°C bis +60°C
Einstelltemperaturbereich ICH:	-10°C bis +60°C
Einstelltemperaturbereich ICH L:	0°C bis +60°C
Einstelltemperaturbereich ICH C:	+10°C bis +50°C
Feuchtebereich:	10 bis 80 % rh



Typ	Außenmaße B x H x T mm	Innenmaße B x H x T mm	Vol. ca. l	Gew. ca. kg	Lstg.-Aufn. ca. W	Best.-Nr.
ICH110	745x1233x634	560x480x400	108	109	1350	10 26 00110
ICH260	824x1552x734	640x800x500	256	160	1350	10 26 00260
① ICH750	1224x1950x834	1040x1200x600	749	249	1350	10 26 00750
ICH110L	745x1233x634	560x480x400	108	109	1450	10 26 01110
ICH260L	824x1552x734	640x800x500	256	160	1450	10 26 01260
ICH750L	1224x1950x834	1040x1200x600	749	249	1530	10 26 01750
ICH110C	745x1233x634	560x480x400	108	109	1350	10 26 02110
ICH260C	824x1552x734	640x800x500	256	160	1350	10 26 02260
ICH750C	1224x1950x834	1040x1200x600	749	249	1350	10 26 02750

Außenmaße: Tiefe ohne Türgriff, Tiefe des Türgriffs 56 mm

Innenmaße: Tiefe abzügl. 33 mm für Lüfter

### Zubehör:

Zusätzliche Edelstahl-Gitterroste und Edelstahl-Lochbleche siehe ICP-Modelle.

Optionen wie Durchführungen, Pt100 für externe Temperaturregistrierung usw. auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten. Maßangaben sind unverbindlich.

Alle Leistungsdaten sind typische Mittelwerte für Seriengeräte.

